

# ULTRA CLEAR GEAR OIL LV 75W-90

**ПРОЗРАЧНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО  
ДЛЯ САМОБЛОКИРУЮЩИХСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ**

Gulf Western Ultra Clear Low Vis 75W-90 – полностью синтетическое прозрачное трансмиссионное масло для механических КПП с «ограниченным проскальзыванием» или без него. Продукты Ultra Clear Gear Oil производятся из синтетических базовых масел и обладают превосходными рабочими характеристиками по сравнению с минеральными маслами. Ultra Clear Low Vis 75W-90 также рекомендуется использовать, если производителем указано масло SAE 75W или 80W.

Обладая сбалансированными характеристиками вязкости и коэффициента трения, трансмиссионное масло Ultra Clear Low Vis 75W-90 обеспечивает плавное и быстрое переключение передач. Идеально подходит для современных 4- и 5-ступенчатых механических КПП, которым требуется масло с низкой вязкостью для холодного сезона, но все же необходимо SAE 90 в теплое время для обеспечения бесшумной работы.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Gulf Western Ultra Clear Gear Oil Low Vis 75W-90 имеет синтетическую формулу, более устойчивую к окислению, обеспечивая полную защиту при увеличенных интервалах замены
- Отличная устойчивость нашего продукта к тепловому разрушению позволяет работать при более высоких температурах, чем обычное минеральное трансмиссионное масло
- Естественно высокий индекс вязкости предотвращает сбои в работе при переключении передач в холодный период, при этом обеспечивает бесшумную работу при рабочей температуре
- Снижает трение, следовательно, снижает рабочую температуру и потери мощности на трение
- Подходит для использования в самоблокирующихся дифференциалах

## СПЕЦИФИКАЦИИ

Ultra Clear Gear Oil LV 75W-90 соответствует требованиям следующих международных спецификаций:

- SAE 75W-90
- API GL-5
- Borg Warner 5M-42
- Ford ESP-M2C83-C
- Mitsubishi ES-X-64021
- MIL-L-2105D
- USS 220, DIN 62628 (part 3)
- Mack GO-J

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

## БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить на сайте Gulf Western Oil по адресу <http://www.gulfwestern.com.au/data-sheets/>.

**GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD**

**Head Office:** 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

**Phone:** 02 9673 9600 - **Fax:** 02 9623 6466 - **Email:** sales@gulfwestern.com.au - **Web:** www.gulfwestern.com.au

**ACN:** 087 558 398



**GULF WESTERN OIL**  
THE TOUGH AUSTRALIAN

# ULTRA CLEAR GEAR OIL LV 75W-90

**ПРОЗРАЧНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО  
ДЛЯ САМОБЛОКИРУЮЩИХСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ**

## СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ULTRA CLEAR GEAR OIL LV 75W-90	Метод испытания	Ед. изм.	Показатель
Плотность при 15°C	ASTM D1298	кг/л	0.857
Вязкость кинематическая при 40°C	ASTM D445	сСт	100
при 100°C	ASTM D445	сСт	18.5
Низкотемпературная вязкость по Брукфильду при -40°C	ASTM D2983	сП	150 000 макс.
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	185
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-45
Температура вспышки в открытом тигле (COC)	ASTM D92	°C	207

*Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.*

**GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD**

**Head Office:** 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

**Phone:** 02 9673 9600 - **Fax:** 02 9623 6466 - **Email:** sales@gulfwestern.com.au - **Web:** www.gulfwestern.com.au

**ACN:** 087 558 398